

# Groupe Electrogène



Photo non contractuelle

## Avantage :

- Alternateur SENCI qualité supérieure
- Démarrage facile avec moteur 1 cylindre essence
- Système de sécurité en cas de manque d'huile avec arrêt automatique du moteur
- Disjoncteur en cas de sur charge
- Régulateur automatique, protection électrique fiable contre des variations brusques de tension électrique, contre les creux et pics de tension.
- Réservoir et châssis très robustes
- Panneau de contrôle anti-poussière et étanche
- Faible consommation
- CE ; CARB ; EPA certifié
- Garantie: 1 an

Châssis en épaisseur  
1,2mm, très robuste.

IP 23 M



Réservoir en épaisseur  
de 1mm, avec le  
nouveau technologie,  
100% sans fuite  
robuste et sécurisé

Affichage LED  
Multifonctions:  
Fréquences; Tension et  
Compteur horaires.  
Panneau de contrôle  
anti-poussière et  
étanche

Génératrice SENCI haute  
qualité, fabriqué en  
acier au silicium et  
cuivre

Nouveau design de filtre  
à air, plus léger et moins  
de consommation

Photo non contractuelle



Grand roues en PVC  
facilitent les  
déplacements dans les  
lieux difficiles



	Modèle	SC 3250 II	SC 6000 II	SC 10000 II
<b>Moteur</b>	Référence	SC170F	SC188F	SC192FB
	Carburant	Essence SP 95		
	Système de démarrage	Manuel avec tiret	Electrique	Electrique
	Puissance moteur maxi	7CV	13CV	16CV
	Cylindrée totale	208cm3	389cm3	460cm3
	Type de moteur	4 temps; OHV; refroidissement à air		
<b>Génératrice</b>	Stabilisateur	Oui	Oui	Oui
	Puissance nominale	2,5kw	5,0kw	7,5kw
	Puissance maximale	2,8kw	5,5kw	8,5kw
	Tension nominale	220V/50Hz		
	Niveau de protection	IP 23 M		
	Facteur de puissance	Monophasé: 1		
	Capacité du réservoir	15L	25L	25L
	Autonomie	9,5 Heures à 100%	8,5 Heures à 100%	8,0 Heures à 100%
	12,5 Heures à 50%	13,5 Heures à 50%	12,5 Heures à 50%	
<b>Equipements</b>	Jauge, Voltmètre, Disjoncteur	Oui	Oui	Oui
	Sortie Mono, Sortie DC 12v	Oui	Oui	Oui
	Démarrage manuel tiret	Oui	Oui	Oui
	Démarrage électrique	Non	Oui	Oui
	Système de sécurité en cas de manque d'huile avec arrêt automatique du moteur	Oui	Oui	Oui
	Roues + poignée	Oui	Oui	Oui
<b>Dimensions(L x l x H)</b>		625x490x510mm	730x556x610mm	730x556x610mm
<b>Poids Brut / Net</b>		48 / 45 Kg	85 / 81 Kg	100 / 94 Kg